

INTT Event Display

2023/1/24 INTT Collaboration MT


奈良女子大学 藤原愛実

概要

- ・ Event Display とは
- ・ Event Display 作成の流れ
- ・ 現在の状況
- ・ 今後の予定

Event Display

- 粒子のヒット位置を、再構成した飛跡で結び、検出器の Geometry とともに描画したもの



INTT Event Display


- INTT 上のヒット位置など、INTT に関連する情報をイベントごとに一目で確認できる
- ラダーのアライメントの確認ができる
- ROOTで実行できる

Event Display 作成の流れ

1. シミュレーション ✓
 2. ヒット位置に点を打つ ✓
 3. INTTのGeometryを用意する ✓
-
4. ヒット位置を線で結ぶ


Viewer機能

- ・ r - ϕ 、 ρ - z プロジェクションの実装




Geometry作成

1. Type Aセンサーの中心とType B センサーの中心座標を取得
2. Type A センサーとType B センサーの大きさに合わせた箱を作成
3. 座標と角度を調節して、箱を複製
4. root ファイルに書き出し、Event Display を描くマクロで読み込みヒット位置と共に出力




現在の進捗

INTT Geometry



現在の進捗

r- ϕ Projection



今後の予定

- ・ 飛跡を書いてヒット位置が同一線上に乗るかを確認する
- ・ r - ϕ 、 ρ - z プロジェクションの実装

Back Up

find_segment_center

Code

```
uint8_t type;
uint8_t ladder_index_max;
int time_bucket = 0;

for (uint8_t lyr = 3; lyr < 7; lyr++)
{
    // number of ladders
    switch (lyr)
    {
    case 3:
        ladder_index_max = 12;
        cout << "ladder_index_max =" << ladder_index_max << endl;
        break;
    case 4:
        ladder_index_max = 12;
        cout << "ladder_index_max =" << ladder_index_max << endl;
        break;
    case 5:
        ladder_index_max = 16;
        cout << "ladder_index_max =" << ladder_index_max << endl;
        break;
    case 6:
        ladder_index_max = 16;
        cout << "ladder_index_max =" << ladder_index_max << endl;
        break;
    }
}
```

```
// typeA position
type = 0;
for (uint8_t ladder_index = 0; ladder_index < ladder_index_max; ladder_index++)
{
    auto genhitkeyintt = InttDefs::genHitSetKey(lyr, type, ladder_index,
        time_bucket);
    auto surfintt = m_tGeometry->maps().getSiliconSurface(genhitkeyintt);
    double ladderLocation[3] = {0., 0., 0.};
    m_geom->find_segment_center(surfintt, m_tGeometry, ladderLocation);
    // cout << "ladderLocationA=(" << ladderLocation[0] << "," <<
    ladderLocation[1] << "," << ladderLocation[2] << ")" << endl;


    ladderALocationX.push_back(ladderLocation[0]);
    ladderALocationY.push_back(ladderLocation[1]);
    ladderALocationZ.push_back(ladderLocation[2]);
    // cout<<"(lyr,ladder_index)=(" << unsigned(lyr) << "," << unsigned
    (ladder_index) << ")" << endl;
}
```

Hitsetkey


- Hitsetkey : 32bitの符号なし整数
- 最初の16bit は固定
- 残りの16bit を検出器の種類、レイヤー、ラダーId、time bucket の表現に割り当てている

<https://github.com/sPHENIX-Collaboration/coresoftware/blob/812908c46064f7ec360e31f23708b3cbe43d5d19/offline/packages/trackbase/InttDefs.h>

ladder_z_index



ladder_phi_index



TGeo

- ROOT で実装されているGeometry 作成用クラス
- 箱や円柱などの単純な形状のGeometry を作成したり、作成したGeometry を移動、回転、複製する関数などが実装されている
- INTTのGeometry を作成するために使用

TEve

- ROOT のEvent Display 作成用クラス
- 飛跡を再構成したり、3Dグラフを作成したり、TGeo クラスで作ったGeometry のファイルを読み込んで表示する関数が実装されている

Geometry作成

Code

```
//makeinttgeom
TGeoManager * geom = new TGeoManager("geom", "geom");
TGeoVolume * inttgeom = geom->MakeBox("intt", NULL, 20, 20, 20);
geom->SetTopVolume(inttgeom);
inttgeom->SetVisibility(kFALSE);

// segment
double segment_thickness = 0.32; // mm
double segment_widthY = 19.9;    // mm
double segmentA_widthZ = 128.0;   // mm
double segmentB_widthZ = 100.0;   //mm
TGeoVolume *segmentA = geom->MakeBox("BOX", NULL, segment_thickness /
10/2, segment_widthY / 10/2, segmentA_widthZ / 10/2);
TGeoVolume *segmentB = geom->MakeBox("BOX", NULL, segment_thickness /
10/2, segment_widthY / 10/2, segmentB_widthZ / 10/2);
segmentA->SetLineColor(kCyan);
segmentB->SetLineColor(kViolet); Type A,TypeB センサー部分と
                                同じサイズの箱を用意する

TGeoVolume * lyrA = geom->MakeBox("lyrA",NULL,10,10,10);
lyrA->SetVisibility(kFALSE);
inttgeom->AddNode(lyrA,1,0);

TGeoVolume * lyrB = geom->MakeBox("lyrB",NULL,10,10,10);
lyrB->SetVisibility(kFALSE);
inttgeom->AddNode(lyrB,2,0);
```

Geometry作成

Code

```
//definition
int sum_segmentA = segmentALocationX.size();
int sum_segmentB = segmentBLocationX.size();

TGeoRotation * rotA[sum_segmentA];
TGeoCombiTrans * combitranslyrA[sum_segmentA];

TGeoRotation * rotB[sum_segmentB];
TGeoCombiTrans * combitranslyrB[sum_segmentB];

double phi;

//make segments
for(int i=0;i<sum_segmentA;i++){
    phi = atan2(segmentALocationY[i], segmentALocationX[i]) * 180 / M_PI;
    rotA[i] = new TGeoRotation(Form("rotA[%d]",i), phi, 0., 0.);
    combitranslyrA[i] = new TGeoCombiTrans(segmentALocationX[i],
    segmentALocationY[i], segmentALocationZ[i], rotA[i]);
    lyrA->AddNode(segmentA, i, combitranslyrA[i]);
}


for(int i=0;i<sum_segmentB;i++){
    phi = atan2(segmentBLocationY[i], segmentBLocationX[i]) * 180 / M_PI;
    rotB[i] = new TGeoRotation(Form("rotB[%d]",i), phi, 0., 0.);
    combitranslyrB[i] = new TGeoCombiTrans(segmentBLocationX[i],
    segmentBLocationY[i], segmentBLocationZ[i], rotB[i]);
    lyrB->AddNode(segmentB, i, combitranslyrB[i]);
}
```

回転角度を計算

角度と座標を設定


MakeBox

- dX, dY, dZ で指定したサイズの箱を作る
- 単位はcm




オイラー角

- 最初にz軸を中心に角度 ϕ 回転、2番目にx軸を中心に角度 θ 回転、最後に回転後のz軸を中心に角度 ψ 回転させる。
- TGeoRotation では、単位は度



Geometry 作成の流れ



Geometry ファイルを読み込んで、
Event Display用Viewerを出力

